



1C121740

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, SMF

05/25 ULTRAPLEAT

#### Атрибуты (характеристики)

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Тип соединения                           | Резьбовой конец UF  |
| Диаметр                                  | 62 мм (2.44 Дюймы)  |
| Эффективность 99,99999 %                 | 0.01 МИКРОН         |
| Материал уплотнительного кольца элемента | Perbunan            |
| Размер элемента                          | Размер 05/25        |
| Тип элемента                             | элемент AG, SG и HD |
| Материал торцевой крышки                 | Алюминий            |
| Длина                                    | 152 мм (5.98 Дюймы) |
| Максимальная рабочая температура         | 80 °C (176 °F)      |

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип наполнителя                                    | Боросиликат                    |
| Модель                                             | SMF                            |
| Материал внутреннего сердечника                    | Нержавеющая сталь 1.4301 / 304 |
| Степень удержания масляного аэрозоля (ISO 12500-1) | 99.9 ПРОЦЕНТ                   |
| Модель наружного сердечника                        | Нержавеющая сталь 1.4301 / 304 |
| Рекомендуемый интервал замены                      | 8000 ЧАСЫ                      |

---

#### Прочая информация

|               |          |
|---------------|----------|
| Код ССКТУ ООН | 40161505 |
|---------------|----------|