

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Химстойкий воздуховод EPDM



ХИМСТОЙКИЙ ВОЗДУХОВОД



Легкий и гибкий шланг, устойчивый к повышенному давлению и температуре, химически агрессивным средам, также устойчив к истиранию, озону, ультрафиолету. Предназначен для транспортировки мелкого абразив, отвода выхлопных газов, а также для вытяжки химически агрессивных веществ. Доступны диаметры вплоть до 700 мм

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +150 °С, кратковременно до +170 °С.

Материал:

высокопрочная полиэфирная ткань, покрытая термопластичным материалом на базе EPDM резины

Усиление:

стальная спираль с антикоррозионным покрытием

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
40	0,570	2,800	48	188	6/15
50	0,520	2,600	60	215	6/15
60	0,470	2,500	72	254	6/15
70	0,440	2,100	84	293	6/15
75	0,430	2,100	90	312	6/15
80	0,420	2,000	96	332	6/15
90	0,400	1,950	108	371	6/15
100	0,350	1,900	120	475	6/15
110	0,320	1,800	132	520	6/15
125	0,230	1,400	150	588	6/15
150	0,170	1,200	180	701	6/15
180	0,120	1,000	216	836	6/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
200	0,090	0,700	216	836	6/15
250	0,070	0,500	300	1091	6/15
280	0,070	0,500	336	1219	6/15
300	0,070	0,500	360	1497	6/15
315	0,065	0,450	378	1571	6/15
350	0,050	0,400	420	1742	6/15
400	0,050	0,350	480	1998	6/15
450	0,050	0,350	540	2432	6/15
500	0,035	0,300	600	2700	6/15
600	0,025	0,250	720	3234	6/15
630	0,020	0,250	756	3395	6/15
700	0,015	0,200	840	3769	6/15