

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Воздуховод GAZTEX 130



ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ шланг удаления выхлопных газов
- ✓ во всех вытяжных (всасывающих) системах, таких как:
 - вытяжные катушки
 - рельсовые системы
 - надпольная и подпольная вытяжка
 - стационарные вытяжные системы
- ✓ дымоудаление
- ✓ вентиляция
- ✓ транспортировка горячего воздуха, пара
- ✓ транспортировка мелкодисперсных частиц, пыли, порошка

СВОЙСТВА

- ✓ хорошая химическая стойкость к щелочам, кислотам и растворителям
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ стоек к механическим воздействиям
- ✓ стоек к вибрации
- ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
- ✓ повышенная термостойкость
- ✓ очень гибкий
- ✓ малый радиус изгиба

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.5
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	черный
Сжимаемость	1:6


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +130°C
Кратковременно	до +150°C
При использовании для отвода выхлопных газов: температура выхлопных газов (при правильном применении всасывающего раструба и достаточном притоке свежего воздуха около 50%)	+150°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Термопластичная резина EPDM (TPV)
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	29	0,405	4143	25	0,455
30	34	0,364	3714	30	0,460
35	39	0,330	3365	35	0,465
40	44	0,295	3016	40	0,475
50	54	0,240	2450	50	0,490
55	59	0,218	2220	55	0,495
60	64	0,195	1990	60	0,505
63	67	0,190	1890	63	0,510
65	69	0,184	1870	65	0,520
70	75	0,180	1750	70	0,525
75	80	0,160	1630	75	0,535
80	85	0,150	1530	80	0,540
90	95	0,140	1430	90	0,550
100	106	0,120	1220	100	0,560
110	116	0,112	1145	110	0,580
115	121	0,109	1108	115	0,590
120	126	0,105	1070	120	0,600
125	131	0,100	1020	125	0,610
130	136	0,098	995	130	0,720
140	146	0,090	920	140	0,770
150	156	0,080	820	150	0,810
160	166	0,075	770	160	0,930
165	171	0,074	760	165	0,950
170	176	0,073	745	170	0,970
175	181	0,072	735	175	0,980
180	186	0,070	720	180	1,000
200	206	0,060	620	200	1,060
225	232	0,055	565	225	1,240
250	257	0,050	510	250	1,600
275	282	0,045	460	275	1,950
300	308	0,040	410	300	2,400
315	323	0,038	357	315	2,520
325	333	0,038	322	325	2,600
350	358	0,035	231	350	2,800
400	408	0,030	210	400	3,200
450	458	0,025	190	450	4,000
500	508	0,020	170	500	4,800
600	608	0,012	130	600	6,400

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.