

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Масло промышленное Лукойл И-20А и И-40А



И-20А

Индустриальное масло

Описание продукта

Индустриальное минеральное масло, полученное путем селективной очистки.

Масло И-20А хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Область применения

Предназначено для использования в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, также может применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Наименование продукта при заказе: Индустриальное масло И-20А, ГОСТ 20799-88

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости по ISO		32
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	869,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	31,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-17
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,006
Зольность, %	ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482	0,005

И-40А

Индустриальное масло

Описание продукта

Индустриальное минеральное масло, полученное путем селективной очистки.

Масло И-40А хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Область применения

Масло И-40А предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, оно также может применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Наименование продукта при заказе: Индустриальное масло И-40А, ГОСТ 20799-88

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости по ISO		68
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	883,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	65,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-16
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,006
Зольность, %	ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482	0,005