

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Высокотемпературные фильтры МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФИЛЬТРЫ МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокотемпературные фильтры МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С специально разработаны для защиты процессов при высоких температурах, требующих длительной непрерывной работы и строгих требований безопасности. Фильтры отвечают самым строгим требованиям и сохраняют свою целостность и номинальные характеристики при экстремальных температурах.

Высокоэффективный термостойкий фильтр применяется в медико-биологической промышленности, для процессов асептического розлива и высокотемпературной стерилизации, также применяется в туннельных печах для удаления пирогена, а максимальная температура может достигать 350°C.

Благодаря усиленному уплотнению фильтрующего элемента и усиливающему каркасу фильтр всегда поддерживает уровень H13-H14 класса очистки в производственном процессе «высокотемпературной зоны».

Рабочая температура фильтра МАТ-МЕДИЦИНА составляет 350°C, а пиковая температура может достигать 400°C.

Фильтры МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С изготавливаются толщиной 150 мм и 292 мм. Для предотвращения утечек также могут быть установлены различные уплотнители.

Кроме того, фильтр может гарантировать, что чистота туннельной печи всегда соответствует классу 5 ISO.

Фильтр проверяется в строгом соответствии со стандартом EN 1822:2014. Высокотемпературные фильтры протестированы в соответствии со стандартами EN779 и ISO 16890 или EN 1822:2014 и ISO 29463.



Конструктив

Рамка	Нержавеющая сталь
Сепаратор	Алюминиевая фольга
Прокладка	Силиконовая пластина (260°C), Стекловолоконный шнур (350°C)
Герметик	Красный герметик (260°C), Керамический герметик (350°C)
Класс очистки	H13/H14
Температура	260°C/350°C
Влажность	96%

Характеристики

Модель*	Эффективность Н13 (@0.3µm)	Производительность м3/ч	Начальное сопротивление	Температура °C	Пиковая температура °C
Фильтр 915*610*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	3000	<249	350	400
Фильтр 762*610*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	2500	<249	350	400
Фильтр 610*610*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	2000	<249	350	400
Фильтр 457*610*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр.С	≥99.99%	1700	<249	350	400
Фильтр 305*610*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	1000	<249	350	400
Фильтр 762*457*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	2000	<249	350	400
Фильтр 457*457*292 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	1000	<249	350	400
Фильтр 915*610*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	1500	<249	350	400
Фильтр 762*610*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	1200	<249	350	400
Фильтр 610*610*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	1000	<249	350	400
Фильтр 457*610*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	700	<249	350	400
Фильтр 305*610*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	500	<249	350	400
Фильтр 762*457*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	1000	<249	350	400
Фильтр 457*457*150 МАТ-МЕДИЦИНА 350 гр. С	≥99.99%	800	<249	350	400

* Изготовления различных размеров