

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Аспирационная установка ПАР-Д



Аспирационная установка типа ПАР-Д

Аспирационные установки ПАР-Д предназначены для удаления стружки, опилок, пыли от деревообрабатывающего оборудования путём их отсоса из зоны резания с последующей фильтрацией и накоплением в специальном мешке-накопителе.

КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- возможность эксплуатации на различных деревообрабатывающих производствах (от небольших мастерских до крупных производств);
- оперативность при подготовке к работе;
- существенную экономию тепловой энергии за счёт возврата очищенного воздуха в рабочее помещение;
- экономию за счёт подключения установки непосредственно к станку;
- монтаж установки без организации специального места;
- удаление отходов практически с любых видов деревообрабатывающего оборудования;
- возможность уборки оборудования после окончания работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование показателя	Значение	
	ПАР-Д1500	ПАР-Д3000
Производительность, куб.м/час	1500	3000
Количество фильтров	1	2
Объем накопителя, куб.м	0,2	0,4
Количество входных патрубков	1	2
Диаметр входного патрубка, мм	194	194
Тип двигателя (трёхфазный)	4AM 80A2	5AM 80A2
Мощность двигателя, кВт	2,2	4
Напряжение питания, В	380	380
Степень очистки воздуха, %, не менее	99	99
Минимальный среднегеометрический размер улавливаемых частиц, мкм	5	5
Создаваемое разрежение, Па	300	300
Габаритные размеры, мм:		
длина	1000	1000
ширина	500	1200
высота	2030	2030
Масса, кг	55	70