

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Полиуретановые шланги для абразива



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 ММ



Очень гибкий, легкий шланг, используемый для транспортировки абразивных материалов, а также в сфере деревообработки и пищевой промышленности. Толщина стенки – 0,5 мм. Доступны диаметры вплоть до 700 мм

Технические характеристики

Температура:
от -40°С до +90°С, кратковременно (до 30 мин.) – до +125°С

Материал:
прозрачный полиуретан, устойчивый к вибрациям, перегибам, маслам, нефтепродуктам и бензину

Усиление:
стальная спираль

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/ м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
40	0,27	0,85	23	21	10/15
50	0,26	0,82	29	23	10/15
60	0,21	0,68	35	26	10/15
70	0,15	0,59	40	30	10/15
75	0,14	0,55	43	32	10/15
80	0,13	0,51	45	34	10/15
90	0,12	0,46	50	36	10/15
100	0,09	0,41	55	43	10/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/ м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
110	0,080	0,38	60	44	6/15
120	0,075	0,34	65	50	6/15
125	0,06	0,33	68	53	6/15
150	0,055	0,28	80	63	6/15
160	0,05	0,26	85	67	6/15
180	0,05	0,23	98	95	6/15
200	0,05	0,21	106	100	6/15
250	0,027	0,17	157	130	6/15

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1,0 ММ



Гибкий, легкий шланг, используемый для транспортировки абразивных материалов, а также в сфере деревообработки и пищевой промышленности, вытяжных и пылеудаляющих системах. Толщина стенки – 1,0 мм. Доступны диаметры вплоть до 700 мм

Технические характеристики

Температура:

от -40°C до +90°C, кратковременно (до 30 мин.) – до +125°C

Материал:

прозрачный полиуретан, устойчивый к вибрациям, перегибам, маслам, нефтепродуктам и бензину

Усиление:

стальная спираль

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
40	0,6	1,777	47	483	6/15
50	0,6	1,777	59	504	6/15
60	0,47	1,488	71	596	6/15
70	0,348	1,276	82	687	6/15
75	0,322	0,19	88	733	6/15
80	0,287	0,12	94	779	6/15
90	0,252	0,994	106	870	6/15
100	0,2	0,9	118	941	6/15
110	0,183	0,814	129	1031	6/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
120	0,165	0,774	141	1121	6/15
125	0,139	0,72	147	1165	6/15
150	0,131	0,595	176	1390	6/15
160	0,113	0,556	188	1479	6/15
180	0,087	0,501	212	1659	6/15
200	0,087	0,438	235	1761	6/15
250	0,035	0,352	294	2191	6/15
300	0,035	0,298	353	2621	6/15
350	0,017	0,258	411	3050	6/15

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1,5 ММ



Гибкий, легкий шланг, используемый для транспортировки абразивных материалов, а также в сфере деревообработки и пищевой промышленности, вытяжных и пылеудаляющих системах. Толщина стенки – 1,5 мм. Доступны диаметры вплоть до 700 мм

Технические характеристики

Температура:

от -40°C до +90°C, кратковременно (до 30 мин.) – до +125°C

Материал:

прозрачный полиуретан, устойчивый к маслам, нефтепродуктам и бензину

Усиление:

стальная спираль

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
50	0,366	1,433	98	653	6/15
60	0,343	1,403	115	772	6/15
70	0,321	1,376	132	890	6/15
75	0,302	1,358	141	950	6/15
80	0,289	1,326	150	1,009	6/15
90	0,268	1,296	168	1,128	6/15
100	0,246	1,260	186	1,206	6/15
110	0,225	1,215	203	1,321	6/15
120	0,204	1,061	220	1,435	6/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
125	0,171	1,033	228	1,493	6/15
150	0,161	0,853	271	1,780	6/15
160	0,139	0,808	285	1,895	6/15
180	0,107	0,735	320	2,124	6/15
200	0,107	0,636	360	2,245	6/15
250	0,043	0,512	435	2,792	6/15
300	0,043	0,463	518	3,340	6/15
350	0,021	0,384	600	3,887	6/15
400	0,021	0,351	683	4,435	6/15

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,0 ММ



Гибкий, легкий шланг, используемый для транспортировки абразивных материалов, в том числе на сельскохозяйственных машинах и элеваторах. при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество. Толщина стенки – 2,0 мм. Доступны диаметры вплоть до 700 мм

Технические характеристики

Температура:

от -40°C до +90°C, кратковременно (до 30 мин.) – до +125°C

Материал:

прозрачный полиуретан, устойчивый к абразивам, маслам, нефтепродуктам и бензину

Усиление:

стальная спираль

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
50	0,409	1,602	96	0,927	5/15
60	0,387	1,566	113	1,096	5/15
70	0,365	1,514	130	1,263	5/15
75	0,264	1,496	136	1,348	5/15
80	0,323	1,482	148	1,433	5/15
100	0,275	1,408	182	1,757	5/15
110	0,251	1,358	200	1,924	5/15
120	0,227	1,185	216	2,091	5/15
125	0,192	1,154	200	2,175	5/15
130	0,192	1,085	234	2,259	5/15
140	0,192	1,034	246	2,426	5/15
150	0,18	0,953	264	2,567	5/15
160	0,156	0,903	278	2,733	5/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
165	0,299	1,449	291	1,602	5/15
180	0,12	0,821	312	3,064	5/15
200	0,12	0,711	352	3,395	5/15
225	0,084	0,627	396	3,809	5/15
250	0,048	0,572	428	4,223	5/15
280	0,048	0,539	476	4,72	5/15
300	0,048	0,517	510	4,481	5/15
315	0,036	0,455	536	4,701	5/15
350	0,024	0,429	592	5,215	5/15
400	0,024	0,393	678	5,95	5/15
450	0,024	0,347	770	6,684	5/15
500	0,024	0,297	860	7,419	5/15
560	0,012	0,227	900	8,3	5/15