

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Старинковская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Шланг маслобензостойкий антистатический RH-OIL Press 10





Диаметр условный	Диаметр внутр.		Диаметр наружн.	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандарт. длины
				Рабочее давление	Разрыв. давление	Вакуум			
мм	мм	дюйм	мм	бар	бар	бар	мм	г/м	пог.м
19	19,1	3/4	30,8	10	30	0,8	152	760	20/40/60
25*	25,4	1	36,8	10	30	0,8	152	940	20/40/60
32	31,8	1-1/4	44,8	10	30	0,8	200	1250	20/40/60
38	38,1	1-1/2	51,4	10	30	0,8	230	1560	20/40/60
51	50,8	2	64,4	10	30	0,8	254	2010	20/40/60
63*	63,5	2-1/2	78,4	10	30	0,8	380	2610	20/40/60
76*	76,2	3	90,8	10	30	0,8	460	3160	20/40/60
89*	88,9	3-1/2	106,2	10	30	0,8	550	4560	20/40/60
102*	101,6	4	119,2	10	30	0,8	610	5160	20/40/60
127*	127,0	5	146,2	10	30	0,8	760	6920	20/40/60
152*	152,4	6	171,6	10	30	0,8	916	8360	20/40/60
203*	203,2	8	225,8	10	30	0,8	1200	10910	20/40/60
254*	254,0	10	280,8	10	30	0,8	1250	17170	20/40
305*	304,8	12	330,8	10	30	0,8	1520	20380	20/40

*Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки углеводородов с содержанием ароматических веществ до 50%;
- для транспортировки различных нефтепродуктов: дизельного топлива, бензина, минеральных масел, смазочных материалов, мазута и т.д.

Свойства:

- антистатический, с заземляющим медным проводом;
- стоек к маслам, бензину и другим видам топлива, нефтепродуктам и нефтехимии;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ;
- обладает повышенной прочностью за счет двойного армирования;
- коэффициент безопасности 3:1 при температуре +20 °С;
- устойчив к озону и неблагоприятным погодным условиям;
- внешняя поверхность абразивостойкая.

Температурный режим:

от -32 °С до +82 °С

Конструкция:

- (1) Стенка шланга, внутренний слой: гладкая нитриловая резина черного цвета.
- (2) Армирование: несколько слоев высокопрочной синтетической ткани + металлическая спираль.
- (3) Стенка шланга, наружный слой: синтетический каучук на тканевой основе черного цвета.
- (4) Заземляющий медный провод.