

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Масло индустриальное ROSNEFT GIDROTEC OE HVLP 15, 22, 32, 46



ROSNEFT GIDROTEC OE HVLP 15, 22, 32, 46



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Gidrotec OE HVLP – гидравлические масла, изготовленные на основе смеси высокоочищенных минеральных масел с композицией присадок, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства; содержат флуоресцентный индикатор утечек и кондиционер уплотнений.

Область применения

Гидравлические масла **Rosneft Gidrotec OE HVLP** специально предназначены для всесезонного применения в качестве рабочих жидкостей в гидросистемах строительной, дорожной, лесозаготовительной техники и других машинах и агрегатах с высокой степенью износа, эксплуатируемых на открытом воздухе.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 15, 22, 32, 46

Спецификации и одобрения:

DIN 51524-3 (HVLP), ISO 11158 (HV)
и ASTM D6158 HV, Sulzer

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кондиционер уплотнений повышает эластичность резинотехнических изделий и вызывает их разбухание до нормативных значений, тем самым снижая зазоры и позволяя минимизировать утечки;
- Флуоресцентный индикатор способствует быстрому обнаружению утечек при помощи ультрафиолетовой лампы, а также является защитой от контрафакта продукции;
- Повышенный нижний предел кинематической вязкости (относительно диапазона по ГОСТ 33), что обеспечивает стабильное давление в гидросистеме;
- Возможность всесезонного применения для различных видов циркуляционных систем промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей;
- Соответствие требованиям DIN 51524-3.

ФАСОВКА

20 л, 216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.



Подходит для
оборудования с высокой
степенью износа



Эффективно
продлевает срок
службы механизмов



Обеспечивает
улучшенную защиту
от износа и коррозии



Предназначено
для всесезонной
эксплуатации



Отличается низким
пенообразованием



Содержит
улучшенный пакет
противоизносных
присадок

ROSNEFT GIDROTEC OE HVLP 15, 22, 32, 46

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Gidrotec OE HVLP			
		15	22	32	46
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15	22	32	46
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140	170	182	153
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	1,5	2,0	1,5	2,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,49	0,56	0,70	0,73
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,11	0,12	0,15	0,16
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344	0	0	0	0
		10	20	10	10
		0	0	0	0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	160	172	187	194
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-60	-53	-48	-46