

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Воздуховод ТЭП



ВОЗДУХОВОД ТЭП



*Шланг, устойчивый к повышенным температурам и агрессивным средам.
Предназначен для кондиционирования и вентиляции, отвода дыма и выхлопных газов, откачки мелкой пыли и порошка, а также для удаления паров химически агрессивных веществ*

Технические характеристики

Температура:
от -40 °С до +110 °С, кратковременно до +130 °С.

Материал:
специальный ТЭП (термоэластопласт), толщина стенки – 0,6 мм

Усиление:
стальная спираль

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/ м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
50	0,115	0,41	60	236	10/15
60	0,112	0,34	72	278	10/15
70	0,09	0,29	84	278	10/15
75	0,085	0,27	90	343	10/15
80	0,075	0,255	96	364	10/15
90	0,065	0,23	108	407	10/15
100	0,05	0,205	120	447	10/15
110	0,045	0,185	132	490	10/15
120	0,045	0,185	144	530	10/15
125	0,035	0,165	150	554	10/15
130	0,035	0,16	156	575	10/15
140	0,035	0,15	168	616	10/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
150	0,035	0,14	180	660	10/15
180	0,025	0,115	216	788	10/15
200	0,025	0,105	240	873	10/15
225	0,015	0,09	270	980	10/15
250	0,01	0,08	300	1086	10/15
280	0,01	0,075	336	1214	10/15
300	0,01	0,070	360	1718	10/15
350	0,01	0,065	378	1866	10/15
400	0,005	0,055	480	2130	6/15
450	0,005	0,05	540	2217	6/15
500	0,005	0,045	600	2460	6/15
600	0,005	0,04	720	2948	6/15