

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздухопроводов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS XLT



EQUIVIS XLT



Гидравлические масла

Беззольная минеральная гидравлическая жидкость с очень высоким индексом вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **EQUIVIS XLT** - гидравлическая жидкость для применения в оборудовании, работающем на открытом воздухе при экстремально низких температурах.
- Очень высокий индекс вязкости **EQUIVIS XLT** значительно расширяет диапазон рабочих температур гидравлических систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

**Работоспособность
при низких
температурах**

**Долгий срок службы
оборудования**

**Высокая надежность
в эксплуатации**

- Низкая вязкость масла при отрицательных температурах позволяет исключить возникновение явления кавитации при запуске оборудования, что обеспечит незамедлительное правильное функционирование гидравлической системы.
- Хорошая стойкость к действию сдвиговых нагрузок обеспечивает образование надежной смазывающей пленки при высоких температурах и способствует эффективной работе гидравлических насосов в течение всего межсервисного интервала.
- Беззольная рецептура обеспечивает очень высокую окислительную стабильность, способствующую снижению образования отложений и позволяющую увеличить интервал замены.
- Хорошая защита конструкционных материалов от износа и коррозии.
- Отличная способность к быстрому отделению воздуха.

Характеристики	Стандарт	Ед. измерения	EQUIVIS XLT		
			15	22	32
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная	Прозрачная красная	Прозрачная
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	847	852	854
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	15	22	32
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	5,3	7,5	10,7
Вязкость при – 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	600	900	1200
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	350	350	350
Температура вспышки	ASTM D92	°C	110	110	110
Температура застывания	ASTM D97	°C	-57	-54	-51
ЧШМ, диаметр пятна износа	ASTM D 4172	мм	0,44	0,44	0,44
FZG A/8,3/90	DIN 51354/2	Стадия	-	10	10