

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Приточно-вытяжная установка ВПА





Панель управления A16

Приточные установки
производительностью
до **1520 м³/ч** в компактном
звуко- и теплоизолированном
корпусе с электронагревателем

■ Описание

Вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Производительность установок от 200 до 1500 м³/ч. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинального диаметра 100, 125, 150, 200, 250, 315 мм.

■ Корпус

Корпус изготовлен из алюмоцинковой стали, с внутренней тепло- и звукоизоляцией толщиной 25 мм из минеральной ваты.

■ Фильтр

Высокая степень очистки приточного воздуха достигается за счет установки встроенного кассетного фильтра класса G4.

■ Нагреватель

Зимой и в межсезонье подогрев приточного воздуха осуществляет электрокалорифер.

■ Вентилятор

Применяется центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками и встроенным термостатом защиты с автоматическим перезапуском. Для некоторых типоразмеров доступна версия с вентилятором повышенной мощности (ВПА-1). Электродвигатель вентилятора и рабочее колесо динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники качения электродвигателя не требуют обслуживания, срок службы составляет не менее 40000 часов.

■ Управление и автоматика

Встроенная система управления и автоматики, которая позволяет регулировать производительность вентилятора, устанавливать температуру приточного воздуха. Управлять установкой можно на расстоянии с помощью проводного (в стандартном комплекте – провод длиной 10 м) пульта управления.

■ Функции управления и защиты

- ▶ дистанционное включение и выключение установки;
- ▶ поддержание температуры воздуха в помещении, заданной с пульта управления (симисторный блок управления мощностью нагревателя);
- ▶ регулирование скорости вращения вентилятора с помощью панели управления (3 скорости);
- ▶ отработка необходимых алгоритмов при включении и выключении установки;
- ▶ работа установки по суточному или недельному таймеру;
- ▶ активная защита от перегрева ТЭНов калорифера;
- ▶ исключение работы электрокалорифера без включения вентилятора;
- ▶ защита электрокалорифера от перегрева (два термостата);
- ▶ контроль степени засорения фильтра (датчик перепада давления);
- ▶ управление воздушной заслонкой с сервоприводом;
- ▶ релейный вход от внешнего датчика (гигростат, датчик CO₂, датчик присутствия), по которому вентилятор включается на максимальную скорость;
- ▶ вход для сигнала аварии пожарной сигнализации.

■ Монтаж

Приточная установка монтируется на полу, подвешивается к потолку с помощью монтажного уголка с вибровставкой или крепится на стене с помощью кронштейнов. Монтаж можно осуществить как во вспомогательных помещениях (балкон, кладовая, подвал, чердак и т.д.), так и в основных, поместив установку над подвесным потолком или в нишу. Установку можно монтировать в любом положении, кроме вертикального, когда поток воздуха направлен вниз (ТЭНы не должны находиться под вентилятором). Необходимо предусмотреть возможность доступа к установке в случаях сервисного обслуживания и чистки фильтра. Сервисная панель расположена сверху, блок управления – справа.

Условное обозначение

Серия		Диаметр патрубка	Мощность электрического нагревателя, кВт	Фазность	Встроенная система автоматики
ВЕНТС ВПА	– 1: двигатель повышенной мощности	100; 125; 150; 200; 250; 315	– 1,8; 2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6; 9	– 1: однофазный 3: трехфазный	– без автоматики LCD : встроенная автоматика с панелью управления A16

Принадлежности



Фильтр



Шумоглушители



Обратный клапан



Воздушная заслонка



Гибкая вставка



Хомуты



Электроприводы

Технические характеристики


	ВПА 100- 1,8-1	ВПА 125- 2,4-1	ВПА 150- 2,4-1	ВПА 150- 3,4-1	ВПА 150- 5,1-3	ВПА 150- 6,0-3	ВПА 200- 3,4-1	ВПА 200- 5,1-3	ВПА 200- 6,0-3
Напряжение питания установки, В/50 Гц	1~ 230		1~ 230		3~ 400		1~ 230	3~ 400	
Максимальная мощность вентилятора, Вт	73	75	98				193		
Ток вентилятора, А	0,32	0,33	0,43				0,84		
Мощность электрического нагревателя, кВт	1,8	2,4	2,4	3,4	5,1	6,0	3,4	5,1	6,0
Ток электрического нагревателя, А	7,8	10,4	10,4	14,8	7,4	8,7	14,8	7,4	8,7
Кол-во ТЭНов электронагревателя	3	3	2	2	3	3	2	3	3
Суммарная мощность установки, кВт	1,873	2,475	2,498	3,498	5,198	6,098	3,593	5,293	6,193
Суммарный ток установки, А	8,12	10,73	10,83	15,23	7,83	9,13	15,64	8,24	9,54
Максимальный расход воздуха, м³/ч	190	285	425				810		
Частота вращения, мин ⁻¹	2830	2800	2705				2780		
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	27	28	29				30		
Температура перемещаемого воздуха, °С	-25 +55		от -25 до +55				от -25 до +45		
Материал корпуса	алюмоцинк		алюмоцинк				алюмоцинк		
Изоляция	25 мм, мин. вата		25 мм, мин. вата				25 мм, мин. вата		
Фильтр	G4		G4				G4		
Размер подключаемого воздуховода, мм	100	125	150				200		
Масса, кг	50		50				52		


Технические характеристики

	ВПА 250-3,6-3	ВПА 250-6,0-3	ВПА 250-9,0-3	ВПА 315-6,0-3	ВПА 315-9,0-3	ВПА-1 315-6,0-3	ВПА-1 315-9,0-3
Напряжение питания установки, В/50 Гц	3~ 400			3~ 400			
Максимальная мощность вентилятора, Вт	194			171		296	
Ток вентилятора, А	0,85			0,77		1,34	
Мощность электрического нагревателя, кВт	3,6	6,0	9,0	6,0	9,0	6,0	9,0
Ток электрического нагревателя, А	5,3	8,7	13,0	8,7	13,0	8,7	13,0
Кол-во ТЭНов электронагревателя	3	3	3	3	3	3	3
Суммарная мощность установки, кВт	3,794	6,194	9,194	6,171	9,171	6,296	9,296
Суммарный ток установки, А	6,15	9,55	13,85	9,47	13,77	10,04	14,34
Максимальный расход воздуха, м³/ч	990			1190		1520	
Частота вращения, мин ⁻¹	2790			2600		2720	
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	30			30		30	
Температура перемещаемого воздуха, °С	от -25 до +50			от -25 до +50		от -25 до +45	
Материал корпуса	алюмоцинк			алюмоцинк			
Изоляция	25 мм, мин. вата			25 мм, мин. вата			
Фильтр	G4			G4			
Размер подключаемого воздуховода, мм	250			315			
Масса, кг	52			62			


Габаритные размеры установок

Тип	Размеры, мм					
	ØD	B	B1	H	L	L1
ВПА 100	99	382	421,5	408	800	647
ВПА 125	124	382	421,5	408	800	647
ВПА 150	149	455	496,5	438	800	647
ВПА 200	199	487	526,5	513	835	684
ВПА 250	249	487	526,5	513	835	684
ВПА 315	314	527	566,5	548	900	750




ВЕНТС ВПА



Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} ко входу	дБА	50	30	47	47	35	40	37	28	16
L_{WA} к выходу	дБА	58	39	50	56	49	45	42	33	23
L_{WA} к окружению	дБА	31	5	21	28	24	19	13	4	0

ВЕНТС ВПА





Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} ко входу	дБА	52	31	48	48	36	41	40	32	18
L_{WA} к выходу	дБА	62	40	53	56	52	47	47	37	23
L_{WA} к окружению	дБА	33	9	24	33	26	17	16	3	4

ВЕНТС ВПА


Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} ко входу	дБА	65	37	53	63	50	53	53	45	30
L_{WA} к выходу	дБА	63	22	43	53	52	57	57	46	36
L_{WA} к окружению	дБА	41	14	34	39	19	27	19	7	0

ВЕНТС ВПА


Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} ко входу	дБА	65	41	58	59	56	60	62	56	41
L_{WA} к выходу	дБА	71	46	57	63	64	66	66	58	45
L_{WA} к окружению	дБА	46	15	31	43	40	34	30	22	8



Принадлежности к приточным установкам

Тип	Сменный фильтр	Тип фильтра
ВПА 100-1,8-1	СФ 335x322x70 G4	кассетный
ВПА 125-2,4-1		
ВПА 150-2,4-1		
ВПА 150-3,4-1		
ВПА 150-5,1-3	СФ 397x364x70 G4	кассетный
ВПА 150-6,0-3		
ВПА 200-3,4-1		
ВПА 200-5,1-3		
ВПА 200-6,0-3	СФ 439x428x70 G4	кассетный
ВПА 250-3,6-3		
ВПА 250-6,0-3		
ВПА 250-9,0-3		
ВПА 315-6,0-3	СФ 475x470x70 G4	кассетный
ВПА 315-9,0-3		
ВПА-1 315-6,0-3		
ВПА-1 315-9,0-3		