

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Техническая документация ГЛУШМАП-МАТ



Шумоглушитель ГЛУШМАП-МАТ



Шумоглушители ГЛУШМАП-МАТ предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухоподающими устройствами, а также шума, возникающего в элементах вентиляционной сети и распространяющегося по воздуховодам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. **Длина шумоглушителей:** 500 мм / 1000 мм;
2. **Длина активной части:** 380 мм / 880 мм;
3. **Толщина изоляции:** 100 мм;
4. **Материал исполнения:** оцинкованная сталь;
5. **Звукопоглощающий материал:** вата и супертонкое волокно (СТВ) – толщина слоя 95-150 мм;
6. **Защитное покрытие:** перфорированный оцинкованный стальной лист толщиной 0,7 мм (диаметр отверстий – 12 мм, шаг – 20 мм) обтянутый стеклотканью ЭЗ или толщиной 0,55 мм (диаметр отверстий – 3 мм, шаг – 5 мм) без ткани.

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ

Шифр	Размеры					
	В, мм	В1, мм	А, мм	А1, мм	Л, мм	Масса, кг
ГЛУШМАП-МАТ 1-1	200	400	100	300	980	18.8
ГЛУШМАП-МАТ 1-2	300	500	200	400		26.2
ГЛУШМАП-МАТ 1-3	400	600	200	400		29.6
ГЛУШМАП-МАТ 1-4	400	600	300	500		33.7
ГЛУШМАП-МАТ 1-5	400	600	400	600		37.3
ГЛУШМАП-МАТ 2-1	200	400	100	300	480	11.2
ГЛУШМАП-МАТ 2-2	300	500	200	400		15.6
ГЛУШМАП-МАТ 2-3	400	500	200	400		18.1
ГЛУШМАП-МАТ 2-4	400	500	300	500		20.4
ГЛУШМАП-МАТ 2-5	400	500	400	600		22.2