Завод ВЕНТИЛЯТОР

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО
220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс: +375 17 244- 67-44, 258- 67-51, 343- 73-56,
252-54-27. Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: **olegaero**@yandex.by
www.maxaero.by
МаксАЭРО

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Компактные осевые вентиляторы низкого давления YWF(K).

Описание

- Производство Sanmu (Китай)
- Одно- или трехфазный двигатель с внешним ротором
- Три варианта исполнения корпуса:
  - с защитной решеткой (Z)
  - с защитной решеткой и монтажной панелью (ZF)
  - в обечайке (ZT)
- Только общепромышленное исполнение
- Рабочее напряжение:
  - однофазные 1 ~ 230В
  - трехфазные 1~400В
- Направление потока от решётки на рабочее колесо (по умолчанию)
- Класс защиты двигателя – IP44

Преимущества

- Встроенная термозащита предотвращает двигатель от перегревания
- Подшипники ротора не требуют обслуживания
- Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием

Назначение

- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Холодильная техника
- Другие технологические установки

Условия эксплуатации

Температура перемещаемой среды от -30 °С до +60 °С.

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО
220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс: +375 17 244- 67-44, 258- 67-51, 343- 73-56,
252-54-27. Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: **olegaero**@yandex.by
www.maxaero.by
МаксАЭРО

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Технические характеристики вентиляторов YWF(K)

№ п/п	Марка вентилятора	Мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Ток, А	об/мин	м3/ч	Р, Па	Звуковое давление на расстоянии 1м	Вес, кг
1	YWF(K)4E200	29	220	0,12	1460	490	50	48	1,9
2	YWF(K)4E250	50	220	0,22	1380	1000	80	50	2,5
3	YWF(K)4E300	90	220	0,38	1370	1900	60	55	3,2
4	YWF(K)4E350	138	220	0,68	1370	2980	80	62	4,7
5	YWF(K)4E400	180	220	0,81	1350	3700	160	67	6,1
6	YWF(K)4D450	250	380	0,58	1400	4820	120	68	6,9
7	YWF(K)4E450	250	220	1,15	1380	4800	120	71	6,9
8	YWF(K)4E500	420	220	1,85	1320	6950	160	72	9,5
9	YWF(K)4D500	450	380	0,93	1320	7000	160	72	9,5
10	YWF(K)4E550	550	220	2,45	1310	8500	180	74	10,5
11	YWF(K)4D550	650	380	1,2	1300	8500	180	74	10,5
12	YWF(K)4E630	810	220	3,5	1315	12500	190	78	15
13	YWF(K)4D630	860	380	1,95	1315	13000	200	81	15