

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Полиолефиновый воздуховод 0,6 мм



ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ВОЗДУХОВОД 0,6 ММ



Гибкий, легкий шланг, используемый для транспортировки мелкодисперсных сред (в том числе пыли, порошка, волокон), для отвода химически агрессивных паров, а также в системах вентиляции и кондиционирования. Толщина стенки – 0,5-0,6 мм. При заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество. Доступны диаметры вплоть до 700 мм

Технические характеристики

Температура:

от -60°C до +70°C

Материал:

EVA (этилен-винил-ацетат) сополимер

Усиление:

стальная спираль

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
40	0,125	0,410	33	173	10/15
50	0,125	0,410	36	198	10/15
60	0,120	0,340	38	234	10/15
70	0,090	0,290	43	270	10/15
75	0,085	0,270	48	288	10/15
80	0,075	0,255	49	306	10/15
90	0,065	0,230	55	342	10/15
100	0,050	0,205	61	443	10/15

Внутр. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вес (г/м)	Мин/ макс длина
	Рек. пониж.	Рек. избыточ.			
110	0,045	0,185	67	486	6/15
120	0,045	0,170	72	528	6/15
125	0,035	0,165	75	549	6/15
150	0,035	0,140	88	655	6/15
160	0,030	0,130	94	697	6/15
180	0,025	0,115	104	781	6/15
200	0,025	0,105	110	820	6/15
250	0,010	0,080	143	1019	6/15