

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Полиуретановый шланг (армированный)



Полиуретановый шланг (армированный)



Напорный полиуретановый шланг, очень гибкий, с малым радиусом изгиба, армирован полиэстерной нитью. Цвет - прозрачный. Высокая устойчивость к озону, гидрокарбонам, жирам, нефти и слабоагрессивным химикатам. Используется в пищевой промышленности, для пневматического оборудования, краскопультов, обдувочных машин, пескоструйных автоматов и т.д.

Технические характеристики

Температура:

от -60 ° C до +80 ° C

Материал

прозрачный ПУ (полиуретан)

Усиление

полиэстерная нить.

Внутр. Ø, мм.	Наружн. Ø, мм	Вес, г/м	Давление при 20°C , бар		Длина букты, м
			рабочее	разрывное	
6	10	70	20	60	любая, от 10 до 100 м
8	13	110	20	60	
10	15	130	20	60	
13	20	200	20	60	
16	23	200	20	60	

*возможен любой внутренний диаметр (до 50 мм)