

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Шланги CLR SPARK



ШЛАНГИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЛЯ СВАРКИ CLP Spark

Материал

стенки: стеклоткань, покрытая ПВХ;
зажимная профильная спираль:
оцинкованная стальная лента.

Область применения:

удаление сварочных аэрозолей, в том числе в зонах искрения;
вытяжные системы, системы кондиционирования воздуха и вентиляции;
при повышенных требованиях к технике безопасности;
удаление дыма при пайке;
применение в условиях пониженного давления.

Свойства:

хорошая устойчивость при искрении;
трудновоспламеняем;
допускает высокую механическую нагрузку;
наружная спираль обеспечивает защиту от абразивного износа;
высокая прочность на разрыв между стенкой и наружной спиралью;
гибкий;
сжимаемость 6:1.



Стандартное исполнение:

Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм

Цвет: серый

Длина: 3 м и 6 м

Температурный режим:

от -20° С до +120° С, кратковременно до +150° С.

Внутренний диаметр, мм	Рекомендованное избыточное давление, бар	Рекомендованное пониженное давление, мм вод. ст.	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	0,850	3200	30	0,28
75	0,470	1400	45	0,42
100	0,300	800	60	0,37
120	0,224	560	72	0,45
140	0,175	410	84	0,52
150	0,157	360	90	0,56
160	0,140	310	96	0,73
200	0,099	200	120	0,91
300	0,052	90	210	1,40
400	0,033	50	280	2,20
500	0,023	32	400	2,80
600	0,017	22	480	3,30